IC系列 冷却循环水机

产品特点

- 液晶显示屏，实际温度，设定温度，回差值同时显示，一目了然，无按键操作超时自动锁键盘。
- 多种压力泵可选，泵输出压力可调，可满足不同压力不同流量的多种应用。
- 水泵待机防冻功能。
- 可远程控制开关机。
- 品牌压缩机，静音风扇，静音泵，工作时安静，适合安静环境下的应用。
- 制冷系统具备高压保护和过流保护功能，防止压缩机过载，有效的保护了压缩机。
- 警时灯光和声音同时提醒，各种报警代码直接显示，可直接确定故障原因和修复方法。
- 脚轮设计，方便机器移动。

产品应用

- 配套生命科学领域仪器、小型工业设备、激光器的应用；
- 配套分析仪器：索氏提取，分子泵，扩散泵，退火炉，小型蒸馏装置，反应釜，发酵罐等；

配置清单

- 冷却循环水机　　1台
- 保修卡　　1份
- 合格证　　1份
- 操作说明书　　1本

	单位	IC010
温度范围	【℃】	5...35
温度显示	【-】	触摸按键，液晶显示，精度0.1
温度稳定性	【℃】	±1.0
制冷量	【W】	1000
泵流量	【L/Min】	17
泵扬程	【m】	8
水槽容积	【L】	7
通讯接口	【-】	可选RS232/485
外形尺寸 (W×D×H)	【mm】	300x500x620
接口尺寸	【-】	4分内牙，可配套不同规格的接头和管
允许环境温度	【℃】	5...32
允许连续运转	【%】	100
允许相对湿度	【%】	80
电源电压/频率	[VHZ]	200...230VAC/50Hz
仪器固定方式	【-】	落地式



主机【IC010】

labtemp®
勒普拓仪器

深圳勒普拓仪器技术有限公司
http://www.labtemp.cn