MSC 磁力搅拌低温反应浴

产品特点

- TFT 显示屏，触摸操控，实际温度和设定温度一起显示；
- 可以达到-80℃的低温，解决干冰、丙酮、冰所不能满足的长时间、稳定的温度控制。
- 内置二级搅拌装置，磁力搅拌对槽内浴液进行搅拌的同时，反应容器内的搅拌子同步旋转，可以长时间，稳定的保持试料温度的均匀性；
- 标配固定杆，容器夹可以满足各种茄型试料瓶、三角瓶、烧瓶的使用；
- 环保制冷剂，无毒物污染;
- 高压保护,过流保护。

产品应用

- 替代干冰和液氮进行长时间的低温反应。
- 化学合成过程中温度控制。
- 不同温度下对电子元器件的测试。
- 材料测试等。

产品应用

- 替代干冰和液氮进行长时间的低温反应。
- 化学合成过程中温度控制。
- 不同温度下对电子元器件的测试。
- 材料测试等。

标配配件

- 浴槽伸缩盖，1PCS
- 磁力搅拌子（1pcs）
- 固定立柱（1pcs）,容器夹（1pcs）
- 搅拌子托架（1pcs）

选配件

- 反应瓶支架（可定制）

产品型号		MSC-8012E
温度范围	[℃]	-80...20
温度稳定性	[℃]	±0.1
制冷量	[W]	600(20℃)
加热功率	[W]	1000
浴槽尺寸	[mm]	Φ250x250
浴槽体积	[L]	12
浴槽开口	[mm]	¢ 250
反应容器最大容量 [最大直径]	[-]	3000ml ¢ 210
外形尺寸(W x D x H)	[mm]	450×515×865
允许连续运转	【%】	100
仪器固定方式	【-】	台式
允许环境温度	【℃】	5..32
允许相对湿度	【%】	80
电源电压/频率	[V]	200...230VAC/50Hz
备注		

